



L'AF-2 est un ventilateur à haut débit, contrôlable entièrement en DMX. Il a été conçu pour les parcs à thème, la scène et les théâtres.

- Débit : 6500 m³/h
- Vitesse du ventilateur 0 - 1380 rpm
- au sol ou montage sur structure
- Option "Touring Frame"
- DMX intégré, 3 & 5 broches
- Télécommande multifonctionnelle

Données Physiques

Largeur: 682 mm
Hauteur: 707 mm
Profondeur: 318 mm
Poids: 17 kg

Performance

Débit maximum: 6500 m³ par heure
Vitesse du ventilateur: 0-1380 rpm

Contrôle et Programmation

Options de contrôle: télécommande (fournie), DMX
Télécommande: Instantané ou contrôlé avec un timer, niveau de sortie ajustable 0-100%
Délai 2-144 secondes, durée de marche 2-144 secondes
Canaux DMX: 1
Protocole: USITT DMX 512 (1990)

Construction

Enveloppe: Acier & aluminium

Installation

Orientation: toutes

Connections

Télécommande: XLR 3 broches
Data DMX: 3 et 5 pin XLR
Connexion: 3 pin IEC

Alimentation

Alimentation EU: 220-240 V, 50 Hz
Alimentation US: 110-120 V, 60 Hz
Fusible d'entrée (220-240 V): 5 AT (temporisé)
Fusible d'entrée (110-120 V): 6.3 AT

Normalisation

EU sécurité: EN 50 081-1, EN 50 082-1
EU sécurité: EN 60 335-1 (1995)

