



La plus prescrite des machines à fumée dans le monde! La Magnum 2000 est le standard dans la machine à fumée portable. Peu d'autres machines à fumée peuvent rivaliser avec le contrôle DMX de sortie de la Magnum 2000, ou de sa simplicité d'utilisation plug & fog

- 700 m<sup>3</sup>/min en sortie
- 1600 W
- 8 min
- au sol ou montage sur structure
- 9,5 litres de capacité
- Plusieurs types de liquide suivant l'application
- En DMX via l'interface optionnelle
- via display
- Panneau démontable pour contrôle à distance
- Gestion du temps, délai et intensité de fumée

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Données Physiques</b>         | Longueur: 695 mm<br>Largeur: 356 mm<br>Hauteur: 325 mm<br>Poids: 13 kg   |
| <b>Performance</b>               | Sortie maximum de fumée (approx.): 700 m <sup>3</sup> par minute<br>Temps de fumée maximum: 180 minutes<br>Temps de chauffe (approx.): 8 minutes       |
| <b>Contrôle et Programmation</b> | Options de contrôle: Télécommande (incluse), Interface DMX optionnelle<br>Télécommande: Instantannée ou contrôle variable de la sortie de fumée        |
| <b>Construction</b>              | Enveloppe: Acier & aluminium<br>Corps de chauffe: 1500 w, protection thermique directes  |
| <b>Gestion du liquide</b>        | Pompe: piston oscillatoire, haute pression<br>Contenance du bidon: 9.5 l<br>Consommation du liquide au maximum: 95 ml par minute                       |
| <b>Installation</b>              | Orientation: au sol ou accrochée   |
| <b>Connections</b>               | Télécommande: XLR 3 broches<br>Analogique 0-10 V: XLR 3 broches<br>Câble secteur: interne  |
| <b>Alimentation</b>              | Alimentation EU: 220-240 V, 50 Hz<br>Alimentation US: 110-120 V, 60 Hz<br>Fusible d'entrée (220-240 V): 10 Amp<br>Fusible d'entrée (110-120 V): 15 AMP |
| <b>Données Thermiques</b>        | Température ambiante maximum (Ta): 40° C   |

Température de surface de l'appareil en fonctionnement: 50° C  
Température maximum de la buse de sortie: 200° C

**Normalisation**

EU sécurité: EN 50 081-1, EN 50 082-1  
EU sécurité: EN 60 335-1 (1995)

**Accessoires Fournis**

Manuel d'utilisation: P/N 35000038  
Telecommande analogique: P/N 90760200  
Cable d'alimentation de 2 m:  
Cable XLR 5 m (pour telecommande): P/N 11820008  
Conteneur 9.5 l: P/N 34300528

**Accessoires**

Liquide Pro Smoke Studio (DX Mix)  
Liquide Pro Smoke Super (ZR)  
Liquide Pro Smoke Super (Parfumé)  
Liquide Pro Smoke Haute densité (SP)  
Liquide I-fog  
Ducting Kit (Including adapter and 5m of 4-inch (104mm) ducting): P/N 92625006  
Magnum 2000 DMX interface: P/N 90758020

**Codes de Commande**

Martin Magnum 2000, 230 V: P/N 92228000  
Martin Magnum 2000, 115 V: P/N 92228100

Published on: 17 Mar 2009. © 2000-2009 Martin Professional A/S. Specifications subject to change without notice